




## 1 NORMES POUSSOIRS À USAGE DOMESTIQUE / 6 A / 10 A - 250V~

- Certifiés normes marocaines Interrupteurs & Poussoirs **NM EN 60669-1**
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage 

## 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

- Mécanisme et habillage en **Polycarbonate** grade supérieur autoéteignant à **850°C** et résistant aux chocs **IK07**.
- Encombrement extérieur : **80X80 MM**.

## 3 COULEURS DISPONIBLES



### POUSSOIRS RONDES



**10315**  
POUSSOIR  
R.LUM

**10316**  
POUSSOIR  
ROND

### POUSSOIRS À BASCULE



**10314**  
POUSSOIR  
À BASCULE

**10328**  
POUSSOIR  
À BASCULE  
LUM

### MIXTE POUSSOIR ET INVERSEUR



**10327**  
POUSSOIR  
INVERSEUR

## 4 RÉSULTATS DES TESTES LABORATOIRE.

- **Fonctionnement** : tenue en service à charge maximale **16A 250V/COSφ = 0,6** à **50000** positions.
- Vérification de l'auto-extinguibilité à **850°C**.
- **Échauffement des pièces de contact à 13.5A**, le résultat du teste d'échauffement est inférieur à **45Kelvin**.
- **Résistance a la chaleur** : essai a la bille d'une force de **20 Newton mètre** après séjour du produit pendant **1H à 100°C** et **1H à 125°C**, l'empreinte de la bille est inferieur a **2mm**.
- **Résistance au vieillissement** : tenue à la chaleur à **70°C** et à l'humidité de **75%**.
- Le produit est résistant mécaniquement, quand il est exposé à un choc d'une masse de **150 grammes** et d'une hauteur de chute de **1400mm**, le résultat est un indice de choc **IK07**.
- **Essai diélectrique** : absence de claquage après application d'une fréquence de **50 Hz** et d'une tension de **2000V**.
- **Le produit à une résistance d'isolement** même tenue à une tension continue de **500 V** supérieure a **5MΩ (Méga ohms)**.
- **Épreuve hygroscopique** : tenue à l'humidité entre **91%** et **95%**, absence de dégradation et de rouille.
- **Résistance mécanique des composants métalliques** : tenue des vissages à **1 Newton mètre**.
- **Ligne de fuite** et distance dans l'air, absence d'arc entre conducteurs, résultat une meilleure isolation des parties accessibles.
- **Toutes les parties métalliques** sont traitées anti-rouille.
- **Marquage indélébile** : marquage en utilisant une **imprimante laser**.