


BD364



## Bloc dif 3P 63A 30mA AC

Fiche produit

### Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	3 P

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi $U_e$	400 V

### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

### Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA
------------------------------	-------

### Courant / température

Courant assigné à 40°C	63 A
------------------------	------

### Puissance

Puissance dissipée par pôle à $I_n$	8,8 W
Puissance dissipée totale sous $I_N$	26 W

### Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	non
--	-----

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000

### Dimensions

Profondeur produit installé	9,5 cm
Hauteur produit installé	7 cm
Largeur produit installé	3,5 cm

### Installation, montage

Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires	non applicable
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Démontabilité basse pour produits modulaires	non
Démontabilité haute pour produits modulaires	oui

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	16mm <sup>2</sup>

**Configuration**

Sensibilité différentiel réglable	non
Temps de déclenchement réglable	non

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 ... 40 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	Exécution I