


BF426



## Bloc dif 4P 25A 300mA AC

Fiche produit

### Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230/400 V

### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

### Intensité du courant

Courant différentiel assigné	300 mA
------------------------------	--------

### Courant / température

Courant assigné à 40°C	25 A
------------------------	------

### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	4,9 W
Puissance dissipée totale sous IN	30,6 W

### Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	non
--	-----

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	2000

### Dimensions

Profondeur produit installé	9,2 cm
Hauteur produit installé	7 cm
Largeur produit installé	3,5 cm

### Installation, montage

Couple de serrage	1,7Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires	non applicable
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Démontabilité basse pour produits modulaires	non
Démontabilité haute pour produits modulaires	oui

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	6mm <sup>2</sup>

**Configuration**

Sensibilité différentiel réglable	non
Temps de déclenchement réglable	non

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 ... 40 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage	-25 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	Exécution I