



SBN425

## Interrupteur 4P 25A

Fiche produit

### Architecture

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type de commande   | Interrupteur de coupure |
| Position du neutre | sans neutre             |
| Nombre de pôles    | 4 P                     |
| Type de pôles      | 4 P                     |

### Principales caractéristiques électriques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Fréquence assignée           | 50/60 Hz |
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 V    |

### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 440 V  |
| Type de tension de commande 1       | AC     |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V |

### Intensité du courant

|  |          |
|--|----------|
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A                          | 25 A     |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B                          | 25 A     |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A                          | 25 A     |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B                          | 25 A     |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3 | 529 A    |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde                                | 0,375 kA |
| Courant thermique en air libre   | 25 A     |

### Puissance

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Puissance dissipée par pôle à In  | 0,9 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 3,6 W |

### Endurance

|  |        |
|--|--------|
| Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles | 25000  |
| Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles | 25000  |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres                           | 200000 |

### Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 68 mm |
| Hauteur produit installé    | 83 mm |
| Largeur produit installé    | 35 mm |

### Installation, montage

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Couple de serrage | 1,8Nm |
|-------------------|-------|

**Connexion**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Position des bornes                     | décalées                |
| Section de raccordement en câble rigide | 1,5 / 16mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 1,5 / 10mm <sup>2</sup> |
| Type de connexion                       | cage à vis              |

**Equipement**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de contacts à fermeture | 4 |
|--------------------------------|---|

**Standards**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Texte norme               | IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4 |
| Directive européenne WEEE | non concerné                                |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Conditions d'utilisation**

|  |             |
|--|-------------|
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2           |
| Altitude   | 2000 m      |
| Température de stockage                            | -40 à 80 °C |