



VF104TF

### Coffret encastré 4 M porte transp.

Fiche produit

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Fonctions

Avec guide-câble oui

#### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

#### Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Verrouillage de la porte sans

Type de fermeture de la porte Loquet

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

Indice de protection avec porte IP 40

Cadenassable non

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc

Couleur blanc paloma

Matière plastique

Matériaux corps châssis matière plastique

Type de traitement de surface non traité

#### Dimensions

Profondeur de montage 72 mm

Profondeur produit installé 97,5 mm

Profondeur niche murale 72 mm

Profondeur interne 97,5 mm

Hauteur produit installé 225 mm

Hauteur d'encastrement 189 mm

Largeur de montage 170 mm

Largeur produit installé 204 mm

Largeur dans les unités de division 4

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

**Equipement**

Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Accessoiable	oui
Nombre de rails	1

**Standards**

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

**Sécurité**

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Sans halogène	oui
Résistant au rayonnement ultra-violet	non

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 ... 40 °C
------------------------	---------------