



VS318TF

Coffret saillie 54 M porte transp.

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble oui

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Verrouillage de la porte sans

Type de fermeture de la porte Loquet

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

Indice de protection avec porte IP 40

Cadenassable non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc

Couleur blanc paloma

Matière plastique

Matériaux corps châssis matière plastique

Type de traitement de surface non traité

Dimensions

Profondeur produit installé 98,5 mm

Profondeur interne 98,5 mm

Hauteur produit installé 501,5 mm

Largeur produit installé 389,5 mm

Largeur dans les unités de division 18

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure non

Equipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Accessoirable	oui
Nombre de rails	3

Standards

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Résistant au rayonnement ultra-violet	non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 ... 40 °C
------------------------	---------------