

Coffret saillie 12 mod porte transp

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble oui

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Verrouillage de la porte sans

Type de fermeture de la porte Loquet

Battant de porte unique

Nombre de portes 1

Indice de protection avec porte IP 40

Cadenassable non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc

Couleur blanc paloma

Matière plastique

Matériaux corps châssis polystyrène

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé 91 mm

Profondeur interne 72 mm

Hauteur produit installé 200 mm

Largeur produit installé 292,5 mm

Largeur dans les unités de division 12

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse non

Avec serrure non

Equipement

Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Accessoriale	oui
Nombre de rails	1

Standards

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Sans halogène	oui
Résistant au rayonnement ultra-violet	non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 ... 40 °C
------------------------	---------------