

# FD52DN

Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées 120 modules



- Architecture
  - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions Non
- Compatibilité
  - Approprié pour parafoudre Non
- Principales caractéristiques électriques
  - Tension nominale 230;400 V
- Dimensions
  - Profondeur produit installé 193 mm
  - Profondeur interne 189 mm
  - Hauteur produit installé 900 mm
  - Largeur produit installé 550 mm
  - Largeur dans les unités de division 24
  - Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm
- Porte, couvercle
  - Type de couvercle

- Avec découpe
  - Couvercle/porte transparent(e)  
Non
  - type de couvercle  
sans ; fermé
  - Plombage possible de la fermeture de porte  
Non
  - Porte amovible  
Non
  - Portes symétriques (de même largeur)  
Non
  - Porte reversible  
Non
  - Battant de porte  
unique
  - Nombre de portes  
0
  - Nombre de serrure de la porte  
0
  - Cadenassable  
Non
  - Porte incluse  
Non
- Matières
  - Couleur  
blanc
  - Couleur RAL  
RAL 9010 - Blanc pur
  - Matière  
Plastique + metal
  - Type de traitement de surface  
revêtement pur poudre
- Installation, montage
  - convient au montage au sol  
Non
  - Approprié pour montage dans paroi  
Non
  - Adapté à un usage extérieur  
Non
- Accessoires inclus
  - Plaque de montage incluse  
Non
  - Avec serrure  
Non
- Equipement
  - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride  
2
  - Nombre rangées  
5
  - Nombre de rails  
5
  - Commutateur marche/arrêt  
Non
  - Extension possible  
Yes
  - Accessoriable  
Non
- Standards
  - Directive européenne WEEE  
non concerné
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
IK07
  - Indice de protection IP  
IP30
  - Classe de protection  
classe II
  - Sans halogène  
Non

- Préservation de la fonction  
-