

FD62DN

Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, 6 rangées 144 modules



- Architecture
 - Mode de fixation en saillie
- Fonctions
 - Protection contre les surtensions Non
- Compatibilité
 - Approprié pour parafoudre Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension nominale 230;400 V
- Dimensions
 - Profondeur produit installé 193 mm
 - Profondeur interne 189 mm
 - Hauteur produit installé 1050 mm
 - Largeur produit installé 550 mm
 - Largeur dans les unités de division 24
 - Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm
- Porte, couvercle
 - Type de couvercle

- Avec découpe
 - Couvercle/porte transparent(e)
Non
 - type de couvercle
sans ; fermé
 - Plombage possible de la fermeture de porte
Non
 - Porte amovible
Non
 - Portes symétriques (de même largeur)
Non
 - Porte reversible
Non
 - Battant de porte
unique
 - Nombre de portes
0
 - Nombre de serrure de la porte
0
 - Cadenassable
Non
 - Porte incluse
Non
- Matières
 - Couleur
blanc
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière
Plastique + metal
 - Type de traitement de surface
revêtement pur poudre
- Installation, montage
 - convient au montage au sol
Non
 - Approprié pour montage dans paroi
Non
 - Adapté à un usage extérieur
Non
- Accessoires inclus
 - Plaque de montage incluse
Non
 - Avec serrure
Non
- Equipement
 - Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
 - Nombre rangées
6
 - Nombre de rails
6
 - Commutateur marche/arrêt
Non
 - Extension possible
Yes
 - Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE
non concerné
- Sécurité
 - Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK07
 - Indice de protection IP
IP30
 - Classe de protection
classe II
 - Sans halogène
Non

- Préservation de la fonction

-