

Fiche technique du produit 15336

Caractéristiques

Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - 1 canal - réserve de marche 100h

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom de l'appareil	IH
Fonction produit	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonctions disponibles	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	ampoule halogène 230 V CA (1000 W) ampoule incandescence 230 V CA (1000 W) 7 lampe fluocompacte (11 W) 7 lampe fluocompacte (15 W) 7 lampe fluocompacte (20 W) 7 lampe fluocompacte (7 W) 10 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (58 W) 15 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (40 W) 3 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (100 W)
Durée de cycle	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 mn
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance consommée en VA maximale	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 100 heures
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Degré de protection IP	IP20 B
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,101 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes: IP20 B

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	103 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	11 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	110
Poids de l'emballage 2	11,964 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	880
Poids de l'emballage 3	110,192 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------