

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - coffret en saillie - 3 rangées 13 modules

PRA13653

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 octobre 2023

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

! Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	336 mm extérieur :
Hauteur	600 mm
Profondeur	123 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1xétiquette d'identification 1xkit de marquage 1xbande d'obturateur 3xbornier
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	39
Puissance dissipée en W	45 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Plaques découpées Câble ou tube Jonction Plaques amovibles
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 29 départs 2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs

Départs du bornier répartiteur	4 x 25 mm ² pour terre 25 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² pour phase / neutre 12 x 16 mm ² pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière : 750 °C Face avant : 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	42,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,9 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	120,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	105,87 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)