



EH110



IP20

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Fonctions

Nombre de canaux en fonctionnement 1

Cycles de commutation min. 50000

Commutateur avec commutateur pour marche permanente / automatique

Modèle

Type de commutation inverseur, comme NF ou NO

Nombre de modules 3

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Tension

Tension de service 230 V~

Intensité du courant

Courant Max. pour cos phi 0,6 3 A

Courant de commutation à cos $\phi = 0,6$ max. 3 A

Dimensions

Profondeur produit installé 54 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 65 mm

Largeur 3 modules

Puissance

Puissance consommée 0,5 VA

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,5 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Pertes en puissance à pleine charge ≈ 1 W

Puissance dissipée par la commande 0,5 W

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes fluocompactes max. 200 W

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 900 W

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V max. 900 W

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Mode de montage pour un montage sur rail DIN

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 / 4mm²

Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm ²
Section de conducteur (flexible)	1...4 mm ²
Section de conducteur (rigide)	1...4 mm ²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur
Type de raccordement	avec bornes à vis
Contact	avec contact de commutation libre de potentiel
Type de connexion	cage à vis
Configuration	
Nombre de pas de programmes	96
Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	15 mn
Type de programmeur	analogique
Cycles de programme	Cycle du programme: 24 heures
Cycle de programmation	24 H
Réglage	Réglage via un disque de commutation journalier
Équipement	
Nombre de voies	1
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt	96
Réserve de marche	sans
Cycles de commutation à $\cos \varphi = 0,6$	min. 20000
Utilisation	
Cycle	journalier
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...45 °C
Précision de marche	1
Température de stockage/transport	-20...70 °C
Identification	
Gamme design principale	COMMANDE D'ECLAIRAGE