



HNB250H

**Disjoncteur boîtier moulé x250 3P 40kA 250A TM**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de commande	Manette
Nombre de pôles	3 P

**Fonctions**

Produit équipé de la fonction protection	Oui
Bloc de déclenchement	TM A/A
Protection différentielle intégrée	Non

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN	Non
----------------------------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	220 / 415 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement	800 V
Equippé d'une bobine de minimum de tension	Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	250 A
Cran de réglage thermique xIN	0,63 / 0,8 / 1
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)	9 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	40 kA

**Coefficient de correction du courant**

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	1

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	48 W
Puissance dissipée par pôle à In	16 W

**Déclenchement**

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000
--	------

**Installation, montage**

Couple de serrage	12Nm
-------------------	------

Montage sur rail DIN avec adaptateur en option	Oui
--	-----

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple	35 / 150mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Section de raccordement en câble rigide	35 / 185mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Branchement	Connexions frontales
-------------	----------------------

Type de connexion	plage de raccordement
-------------------	-----------------------

**Configuration**

Valeur du réglage magnétique	1250 / 1750 / 2250 / 2750 A
------------------------------	-----------------------------

**Équipement**

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
---------------------------------------	---

Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
---------------------------------------	---

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

**Cas d'emploi**

Catégorie d'emploi	A
--------------------	---

**Standards**

Texte norme	IEC 60947-2
-------------	-------------

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Altitude	2000 m
----------	--------

Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
------------------------------------	--------------

Température de stockage/transport	-35...70 °C
-----------------------------------	-------------