

EMPLOI

Remplacent les projecteurs halogènes.

Eclairage d'appoint dans les commerces, hôtels et restaurants.

Eclairage d'extérieur dans les jardins des maisons, hôtels, parcs, stades et grands espaces en général.

VISUEL PRODUIT



REFERENCES PRODUIT

Références	Puissance	Flux lumineux	LM/W	Facteur puissance	Angle d'ouverture	Temp. de couleur	Plage de tension	Indice IP	Emballage / Carton	Durée de vie
PRJLED10N	10W	900LM ±10%	90LM/W	0.45	120°	6500K	AC100-240V	IP65	36pcs	25000H
PRJLED20N	20W	1800LM ±10%	90LM/W	0.45	120°	6500K	AC100-240V	IP65	30pcs	25000H
PRJLED30N	30W	2700LM ±10%	90LM/W	0.45	120°	6500K	AC100-240V	IP65	20pcs	25000H
PRJLED50N	50W	4500LM ±10%	90LM/W	0.9	120°	6500K	AC100-240V	IP65	12pcs	25000H
PRJLED100N	100W	9000LM ±10%	90LM/W	0.9	120°	6500K	AC100-240V	IP65	4pcs	25000H
PRJLED150N	150W	13500LM ±10%	90LM/W	0.9	120°	6500K	AC100-240V	IP65	4pcs	25000H
PRJLED200N	200W	20000LM ±10%	90LM/W	0.9	120°	6500K	AC100-240V	IP65	3pcs	25000H
PRJLED300N	300W	30000LM ±10%	90LM/W	0.9	120°	6500K	AC100-240V	IP66	1pc	35000H
PRJLED400N	400W	40000LM ±10%	90LM/W	0.9	120°	6500K	AC100-240V	IP66	1pc	35000H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Large choix de puissances allant de 10W à 400W
- Corps et réflecteur en aluminium
- Verre transparent
- Longue durée de vie
- Résiste à la rouille
- Indice de protection IP65
- Jusqu'à 85% d'économie d'énergie
- Classe énergétique A+
- Angle d'ouverture 120°
- Large plage de tension 100-240V
- Température couleur : 6500K
- CRI > 80
- Cellules LED SMD

REFERENTIELS NORMATIFS

- Garantie : 2 ans de 10W à 200W et 3 ans pour les 300W et 400W