

Fiche technique du produit

Spécifications



ProDis vigi DT40 - bloc différentiel - 3P+N 40A 30mA instantané type AC 400-415Vca

A9N21472

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2020

! Fin de service le: 31 décembre 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prodis
Type de produit ou équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi DT40
Description des pôles	3P + N
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation	Instantané
Type	Type AC

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50 Hz phase-phase
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement	400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN 61009-1
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	69 mm

Poids du produit	210 g
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Câble en aval0,75...16 mm ² rigide Câble en aval0,33...10 mm ² souple
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m

Environnement

Normes	EN 61009-1 EN 61009-2-1
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à EN 61009-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,1 cm
Largeur de l'emballage 1	10,3 cm
Longueur de l'emballage 1	11,3 cm
Poids de l'emballage 1	219 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence A9N21472 peut être remplacée par le lot de produits suivants :

1x



Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 32A 6000A/10kA 30mA type AC
A9DA3732

1x



Acti9 iTG40 - module différentiel Vigü tête de groupe - 4P 63A 300mA type A SI
A9Y15463

Ou La référence A9N21472 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

1x



Acti9 iDT40 - module différentiel Vigü - départ iDT40 - 3P+N 40A 30mA type AC
A9Y62740

1x



Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 32A 6000A/10kA 30mA type AC
A9DA3732

1x



Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 40A 6000A/10kA 30mA type AC
A9DA3740