

Fiche technique du produit

Spécifications



EasyPact CVS - interrupteur CVS250NA - 250 A - 4P

LV525426

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2018

! Fin de service imminente: 31 décembre 2022

! Arrêt de fabrication
consulter si stock

Statut commercial : Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme de produit	Easypact CVS100...250
Gamme	EasyPact
Nom du produit	EasyPact CVS
Nom de l'appareil	CVS250NA
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Distribution
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
[Ie] courant assigné d'emploi	AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 440 V AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 440 V
[Ith] courant thermique conventionnel	250 A à 50 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	75 kA avec coupe-circuit de protection en amont 4,9 kA sectionneur seulement
Codification du pouvoir de coupure	NA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-3 Oui se conformer à CEI 60947-3
Catégorie d'emploi	AC-23A AC-22A
Protection différentielle	Sans

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade

[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1,35 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3 3,5 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 3,5 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Durée de vie mécanique	20000 cycle se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-22A: 6500 cycle 415 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-3 AC-23A: 6500 cycle 415 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	35 mm
Hauteur	161 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm
Poids du produit	2,8 kg

Environnement

Normes	EN 60947-3 CEI 60947-3
Certifications du produit	CEI GOST
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	19,2 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Weight	65,0 kg
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Weight	2,59 kg
Number of Units in Package 2	16
Unit Type of Package 2	P06
Package 2 Length	80,0 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence LV525426 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



ComPacT NSX250NA - interrupteur sectionneur - 250A - 4P - montage fixe
C254250S