

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Residual current circuit breaker (RCCB), Easy9, 2P, 25A, AC type, 300mA

EZ9R62225

### Principales

Gamme	Easy9
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Application	Protection
Pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	300 mA
Temporisation	Instantané
Type	Type AC
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	500 A 230 V se conformer à CEI 61008-1
Courant nominal de court-circuit conditionnel	6000 A

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	73 mm
Endurance mécanique	10000 cycle

<b>Durée de vie électrique</b>	4000 cycle
<b>Mode de raccordement</b>	Borne du type à cage (haut ou bas) 1...35 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm² souple
<b>Couple de serrage</b>	3,5 N.m haut ou bas
<b>Pays cible</b>	Kosovo Macédoine
<b>Segment de marché</b>	Résidentiel

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 61008-1
<b>Degré de protection IP</b>	IP20 IP40 (boîtier modulaire)
<b>Tropicalisation</b>	2 se conformer à CEI 60068-2-30
<b>Humidité relative</b>	95 % à 55 °C
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...60 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...85 °C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	8,400 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	3,800 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	186,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	54
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	10,485 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	432
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	45,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	95,880 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>

---

<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

### Remplacement(s) recommandé(s)