

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 65A - bobine 230Vca

LC1D65AP7

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                          | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                           |
| Gamme de produit               | TeSys Deca                                                                                                                                                                                    |
| Type de produit ou équipement  | Contacteur                                                                                                                                                                                    |
| Nom de l'appareil              | LC1D                                                                                                                                                                                          |
| Application du contacteur      | Charge résistive (AC-1)<br>Commande moteur (AC-3)                                                                                                                                             |
| Catégorie d'emploi             | AC-4<br>AC-1<br>AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                 |
| Description des pôles          | 3P                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] tension assignée d'emploi | Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz<br>Circuit de puissance: <= 300 V CC                                                                                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi  | 80 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance<br>65 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance<br>65 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3e pour circuit de puissance |
| [Uc] control circuit voltage   | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                             |

### Complémentaires

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance moteur kW                     | 11 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)<br>18,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>30 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>37 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>37 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>18,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>30 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>37 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>37 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
| Puissance moteur HP (UL / CSA)          | 40 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs<br>5 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs<br>10 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs<br>20 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs<br>20 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs<br>50 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs                                          |
| Code de compatibilité                   | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Composition des contacts pôle puissance | 3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilité du contact                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fréquence                               | Avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] courant thermique conventionnel   | 10 A à <60 °C) pour circuit de signalisation<br>80 A à <60 °C) pour circuit de puissance                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pouvoir nominal d'enclenchement Irms</b>             | 140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947-5-1<br>250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947-5-1<br>1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pouvoir assigné de coupure</b>                       | 1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[Icw] courant assigné de courte durée admissible</b> | 520 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance<br>900 A à <40 °C - 1s pour circuit de puissance<br>110 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance<br>260 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance<br>100 A - 1s pour circuit de signalisation<br>120 A - 500 ms pour circuit de signalisation<br>140 A - 100 ms pour circuit de signalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Calibre du fusible à associer</b>                    | 10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947-5-1<br>125 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance<br>125 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Impédance moyenne</b>                                | 1,5 mOhm - lth 80 A 50 Hz pour circuit de puissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Puissance dissipée par pôle</b>                      | 9,6 W AC-1<br>6,3 W AC-3<br>6,3 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[Ui] tension assignée d'isolement</b>                | Circuit de puissance: 600 V CSA certifié<br>Circuit de puissance: 600 V UL certifié<br>Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1<br>Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié<br>Circuit de signalisation: 600 V UL certifié<br>Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Catégorie de surtension</b>                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Degré de pollution</b>                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b>       | 6 kV se conformer à CEI 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Niveau de fiabilité de la sécurité</b>               | B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Endurance mécanique</b>                              | 6 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durée de vie électrique</b>                          | 1,4 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V<br>1,45 Mcycles 65 A AC-3 à Ue <= 440 V<br>1,45 Mcycles 65 A AC-3e à Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de circuit de commande</b>                      | CA à 50/60 Hz standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Technologie bobine</b>                               | Sans module d'antiparasitage intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Plage de tension du circuit de commande</b>          | 0,3 à 0,6 Uc -40...70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz<br>0,8 à 1,1 Uc -40...60 °C opérationnel CA 50 Hz<br>0,85...1,1 Uc -40...60 °C opérationnel CA 60 Hz<br>1...1,1 Uc 60...70 °C opérationnel CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Puissance d'appel en VA</b>                          | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Consommation moyenne au maintien en VA</b>           | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dissipation thermique</b>                            | 4...5 W à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temps de fonctionnement</b>                          | 4...19 ms ouverture<br>12...26 ms fermeture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vitesse de commande maxi</b>                         | 3600 cyc/h à <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mode de raccordement</b>                             | Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm² - rigidité du câble: souple avec embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm² - rigidité du câble: souple sans embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm² - rigidité du câble: souple sans embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm² - rigidité du câble: souple avec embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide sans embout<br>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm² - rigidité du câble: rigide sans embout<br>Circuit de puissance: connexion à vis 1 1...35 mm² - rigidité du câble: souple sans embout<br>Circuit de puissance: connexion à vis 2 1...25 mm² - rigidité du câble: souple sans embout<br>Circuit de puissance: connexion à vis 1 1...35 mm² - rigidité du câble: souple avec embout<br>Circuit de puissance: connexion à vis 2 1...25 mm² - rigidité du câble: souple avec embout<br>Circuit de puissance: connexion à vis 1 1...35 mm² - rigidité du câble: rigide sans embout<br>Circuit de puissance: connexion à vis 2 1...25 mm² - rigidité du câble: rigide sans embout |
| <b>Couple de serrage</b>                                | Télécommande :1,7 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - avec tournevis plat Ø 6 mm<br>Télécommande :1,7 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - avec tournevis cruciforme Philips n° 2<br>Circuit de puissance :8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25...35 mm² hexagonal tête de vis4 mm<br>Circuit de puissance :5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 1...25 mm² hexagonal tête de vis4 mm<br>Télécommande :1,7 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - avec tournevis pozidriv n°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit de puissance :2,5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - avec tournevis pozidriv n°2 |                                                                                                                              |
| Contacts auxiliaires                                                                             | 1 "O" + 1 "F"                                                                                                                |
| Type de contacts auxiliaires                                                                     | type liés mécaniquement 1 "O" + 1 "F" se conformer à CEI 60947-5-1<br>type contact miroir 1 "O" se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence circuit signalisation                                                                  | 25 à 400 Hz                                                                                                                  |
| Tension de commutation minimale                                                                  | 17 V pour circuit de signalisation                                                                                           |
| Courant commuté minimum                                                                          | 5 mA pour circuit de signalisation                                                                                           |
| Résistance d'isolement                                                                           | > 10 MΩ pour circuit de signalisation                                                                                        |
| Temps de non-chevauchement                                                                       | 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO<br>1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO                              |
| Support de montage                                                                               | Rail<br>Platine                                                                                                              |

## Environnement

|                                           |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                    | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>CEI 60947-4-1<br>CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>CEI 60335-1                                                                                   |
| Certifications du produit                 | UL<br>GOST<br>CSA<br>CCC                                                                                                                                                                     |
| Degré de protection IP                    | IP20 face avant se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                     |
| Traitement de protection                  | TH se conformer à CEI 60068-2-30                                                                                                                                                             |
| Tenue climatique                          | se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide<br>se conformer à IEC 60947-1 Annex Q category D exposition à la chaleur humide                                                       |
| Température ambiante autour de l'appareil | -40...60 °C<br>60...70 °C avec réduction de courant                                                                                                                                          |
| Altitude de fonctionnement                | 0...3000 m                                                                                                                                                                                   |
| Tenue au feu                              | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1                                                                                                                                                          |
| Tenue à la flamme                         | V1 se conformer à UL 94                                                                                                                                                                      |
| Robustesse mécanique                      | Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)<br>Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)<br>Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)<br>Chocs contacteur ouvert (10 Gn pour 11 ms) |
| Hauteur                                   | 122 mm                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                                   | 55 mm                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur                                | 120 mm                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                          | 0,86 kg                                                                                                                                                                                      |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,3 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 921,0 g |
| Type d'emballage 2             | S02     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 9,936 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 160       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 77,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,0 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 167,14 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                                                        |

### Garantie contractuelle


|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Fiche technique du produit

Dimensions Drawings

LC1D65AP7


Dimensions



(1) Minimum electrical clearance

| LC1 |                                    | D40A...D65A |
|-----|------------------------------------|-------------|
| a   |                                    | 55          |
| b1  | with LA4 D•2                       | –           |
|     | with LA4 DB3 or LAD 4BB3           | 136         |
|     | with LA4 DF, DT                    | 157         |
|     | with LA4 DM, DW, DL                | 166         |
| c   | without cover or add-on blocks     | 118         |
|     | with cover, without add-on blocks  | 120         |
| c1  | with LAD N (1 contact)             | –           |
|     | with LAD N or C (2 or 4 contacts)  | 150         |
| c2  | with LA6 DK10, LAD 6DK             | 163         |
| c3  | with LAD T, R, S                   | 171         |
|     | with LAD T, R, S and sealing cover | 175         |

Wiring



Remplacement(s) recommandé(s)