


Fiche produit

Spécifications



PrismaSeT-P, rail DIN, réglable, 48 modules, largeur=650mm



LVS03402

Code EAN : 3606481875570

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P)
Type de rail	Réglable Modulaire
Produit installé	TeSys: fixe GV2L TeSys: fixe GV2P TeSys: fixe GV3 ComPacT: fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation TeSys: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation TeSys: fixe TeSys U - horizontal installation Powerlogic: PM5500 Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000 Powerlogic: PM5563RD ComPacT: fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT: fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation

Description des pôles	9 x3P: fixe GV2L 9 x3P: fixe GV2P 7 x3P: fixe GV3 1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA 9 x4P: fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation 9 x3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation 9 x3P: fixe TeSys U horizontal installation 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation
-----------------------	--

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Nombre de modules verticaux	5 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule 6 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule 4 module(s): ATS01N103/106FT dans 650 mm largecellule 3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): GV2L, direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): GV2P, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): GV3, direct dans 650 mm largecellule

4 module(s): iEM3000 dans 650 mm largecellule
 5 module(s): NG160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 5 module(s): NG160 NA sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 8 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): PM3000 dans 650 mm largecellule
 3 module(s): PM5500 dans 650 mm largecellule
 3 module(s): PM5563RD dans 650 mm largecellule
 5 module(s): TeSys U, direct dans 650 mm largecellule
 4 module(s): TeSys U, direct dans 650 mm largecellule
 5 module(s): NG160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
 8 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule

Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	30 mm
Largeur	563 mm
Profondeur	325 mm
Poids du produit	0,86 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Poids de l'emballage 1	828 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	17,62 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	73 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	153 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Remplacement(s) recommandé(s)