

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - coffret - encastré - 4x24 modules - 160A - sans porte

PRA22424

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	570 mm paroi : 610 mm extérieur :
Hauteur	780 mm paroi : 810 mm extérieur :
Profondeur	30 mm extérieur : 95 mm paroi :
Nombre de modules 18mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	4
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1xétiquette d'identification 1xkit de marquage 1xbornier 1xbande d'obturateur
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	96
Puissance dissipée en W	110 W
In courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Pré-découpages latéraux Plaques amovibles Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 44 départs

Départs du bornier répartiteur	40 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique Partie arrière : métal Face avant : métal
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible	Belgique France
Profondeur d'encastrement	95 mm
Profondeur interne	93 mm

Environnement

Tenue au feu	Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	64,5 cm
Longueur de l'emballage 1	83,5 cm
Poids de l'emballage 1	14,25 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	120,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	140,25 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 months

Remplacement(s) recommandé(s)