

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pragma - coffret encastré - 3 rangées 13 modules

PRA32313

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 octobre 2023

Statut commercial : Commercialisé avec annonce fin de vie

! Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	366 mm paroi : 396 mm extérieur :
Hauteur	630 mm paroi : 660 mm extérieur :
Profondeur	86 mm paroi : 21 mm extérieur :
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1xétiquette d'identification 1xkit de marquage 1xbande d'obturateur 3xbornier
Type de porte	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	39
Puissance dissipée en W	56 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques amovibles Pré-découpages latéraux

<b>Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB</b>	Compatible XE
<b>Nombre de borniers</b>	1 terre (rapide) avec 29 départs 2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs
<b>Départs du bornier répartiteur</b>	4 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 25 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 35 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
<b>Matière du coffret</b>	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique
<b>Couleur</b>	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
<b>Pays cible</b>	France
<b>Profondeur d'encastrement</b>	86 mm
<b>Profondeur interne</b>	84 mm

## Environnement

<b>Tenue au feu</b>	Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
<b>Degré de protection IP</b>	IP30 sans porte IP40 avec porte
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK08 sans porte IK09 avec porte
<b>Catégorie de surtension</b>	II
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-25...60 °C
<b>Normes</b>	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	13,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	42,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	68,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	4,35 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	21
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	80,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	109,65 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive RoHS UE</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans mercure</b>	Oui

---

<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	<a href="#">Oui</a>
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

---

## Garantie contractuelle

---

**Garantie** 18 mois

**Remplacement(s) recommandé(s)**