


Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NS - déclencheur voltmétrique MX - 200-250Vca/cc - fixe - pr NS630-3200

33662

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération
Nom De L'Appareil	MX
Type De Produit Ou Équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type De Déclencheur Voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané
Type De Commande	Standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixe
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200

Complémentaires

Operating Threshold	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps De Réponse	50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW
Puissance Au Maintien	4,5 VA
Type D'Accessoire / Élément Séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT Pièce détachée pour Masterpact NW Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,2 cm
Poids De L'Emballage 1	150,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,2 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
Poids De L'Emballage 2	1,556 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	19,303 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)