

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 - Parafoudre iPRD65r - 65kA - 350V - 3PN - avec report de signalisation

A9L65601

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 iPRD
Type De Produit Ou Équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom De L'Appareil	iPRD65r
Application	Distribution
Normes	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certifications Du Produit	CE
Labels Qualité	NF KEMA-KEUR
Description Des Pôles	3P + N
Signalisation À Distance	Avec
Composition De Contacts De Signalisation	1 SD (1 C/O)
Type De Parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma De Liaison À La Terre	TN-S TT

## Complémentaires

Classe De Parafoudre	Type 2
Technologie Du Parafoudre	MOV + GDT
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant De Décharge Maximal [In]	Mode commun :20 kA (L/PE) Mode commun :20 kA (N/PE) Mode différentiel :20 kA (L/N)
Courant De Décharge Maximal [Imax]	Mode commun :65 kA L/PE Mode commun :65 kA N/PE Mode différentiel :65 kA L/N
[Uc] Tension Maximale De Service Permanent	Mode commun :260 V N/PE Mode commun :350 V L/PE Mode différentiel :350 V L/N
[Up] Niveau De Protection En Tension Maximal	Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
[Ut] Surtension Temporaire	337 V L/N 5 s tenue 1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité 442 V L/PE 5 s tenue 1453 V L/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

<b>Type De Sectionneur</b>	Disjoncteur associé iC60N 50 A courbe C - Icu 10 kA Disjoncteur associé iC60H 50 A courbe C - Icu 15 kA Disjoncteur associé NG125N 50 A courbe C - Icu 25 kA Disjoncteur associé NG125H 50 A courbe C - Icu 36 kA Disjoncteur associé NG125L 50 A courbe C - Icu 50 kA Fusible à associer gG 80 A - Icu 50 kA
<b>Tension Circuit De Signalisation</b>	0,25 A/250 V CA 50/60 Hz
<b>Mode D'Installation</b>	Encliquetable (rail DIN)
<b>Pas De 9 Mm</b>	8
<b>Hauteur</b>	85 mm
<b>Largeur</b>	72 mm
<b>Profondeur</b>	69 mm
<b>Poids Du Produit</b>	0,492 kg
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9003)
<b>Courant De Terre Résiduel [Ipe]</b>	0,003 mA 0,6 mA
<b>Mode De Raccordement</b>	Borne du type à cage (dessous) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
<b>Couple De Serrage</b>	2,5 N.m

## Environnement

<b>Tenue Aux Chocs Ik</b>	IK03 se conformer à CEI 62262
<b>Humidité Relative</b>	5...95 %
<b>Altitude De Fonctionnement</b>	2000 m
<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-25...60 °C
<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-40...85 °C

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	8,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	8,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	9,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	519,0 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	3
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	9 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	10 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	27 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	1,623 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	S03
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	27
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	30 cm

---

Longueur De L'Emballage 3 40 cm

---

Poids De L'Emballage 3 15,123 kg

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach

---

- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

---

- ✓ Sans Mercure

---

- ✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive Rohs Ue	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation Rohs Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>