

# Fiche technique du produit

Spécifications



## VIS H 4X10 A RONDELLE

AF1VA410

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Vis avec rondelle imperdable

### Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Montage de la tête	M4 x 10
Filetage ISO	M4
Puissance moteur kW	110 kW 30 kW 63 kW 18,5 kW 37 kW 25 kW 11 kW 132 kW 4 kW 59 kW 147 kW 22 kW 75 kW 15 kW 5,5 kW 55 kW 7,5 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé asymétrique Profilé combiné Profilé Omega AM1-DP Profilé Omega AM1-DE
Nombre d'appareils	2
Montage du produit	Platine de montage Rail
Poids du produit	0,002 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	10 mm
Equipement inclus	Rondelle

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	0,500 cm
Longueur de l'emballage 1	1,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,600 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	1,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	176,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	4500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,237 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)