

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 1 mod - Blanc - méca seul

NU346118

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Prise TV |
| Application | Support d'appareil média Communication |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de prise télévision | Individuel |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Connecteur TV | Mâle CEI 9,52 mm |
| Affaiblissement sur un trajet | 1,5 dB TV signal |
| Passage de courant continu | Oui |
| Nombre de modules | 1 module |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Traitement de surface | Non traité |
| Finition de la surface | Brillant |
| Marquage | Sans marquage |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Profondeur | 35,5 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 35,5 mm |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK01 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |
| Normes | CE |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 42,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 500,0 g |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,199 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)