

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12mm - 2 mod - Anthr - méca seul

NU386254

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|--|-----------------------|
| Gamme | Unica |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| Raccordement | Câble |
| Nombre de câbles | 1 12 mm ² pour souple 1 12 mm ² pour rigide |
| Matière | Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme |
| Normes | EN 60670-22 CE |
| Règlement Européen | 2014/35/EU - directive basse tension |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 15...30 °C |
| Température ambiante de stockage | 0...35 °C |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,021 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP20 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 22,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,2 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 18,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 309,0 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 2,911 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)