

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Pro - plaque de finition - Anthracite - 1 poste

NU400254

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Pro |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Type de cadre | Simple |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition Polycarbonate: plaque intermédiaire |
| Normes | CEI 60884-1 CEI 60669-1 |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,018 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 19,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 11,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 12,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 226,0 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 300 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,55 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)