

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte en saillie - blanc - 2 postes

NU840418

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme | Unica |
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Boîte de montage |
| Design | Unica Pro |
| Présentation du produit | Sans plaque de finition |
| Nombre de modules | 4 modules 2 x 2 modules |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Mode de fixation | Vis |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Entrée de câble | 6 prédécoupes |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier |
| Normes | CEI 60884-1 CEI 60669-1 |
| Profondeur | 40 mm |
| Largeur | 158 mm |
| Hauteur | 87 mm |
| Poids du produit | 0,086 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|----------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|----------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 81 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 12,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 544 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 45 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 5,671 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)