



bobine, 24 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2023-.A, 3RT2024-.A et 3RT2025-.A

|                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| nom de marque produit                                                                                                                                       | SIRIUS           |
| catégorie du produit                                                                                                                                        | Bobines          |
| désignation du produit                                                                                                                                      | Electroaimant    |
| Caractéristiques techniques générales                                                                                                                       |                  |
| puissance dissipée [V·A] de la bobine pour CA typique                                                                                                       | 7,6 VA           |
| Directive RoHS (date)                                                                                                                                       | 10/01/2009       |
| type de tension de la tension d'alimentation de commande                                                                                                    | AC               |
| tension d'alimentation de commande 1 pour CA <ul style="list-style-type: none"><li>pour 50 Hz valeur assignée</li></ul>                                     | 24 V             |
| facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA <ul style="list-style-type: none"><li>pour 50 Hz</li></ul> | 0,8 ... 1,1      |
| puissance apparente à rotor bloqué de la bobine pour CA <ul style="list-style-type: none"><li>pour 50 Hz</li><li>pour 60 Hz</li></ul>                       | 65 VA<br>73 VA   |
| Cos phi inductif pour puissance d'appel de la bobine <ul style="list-style-type: none"><li>pour 50 Hz</li><li>pour 60 Hz</li></ul>                          | 0,82<br>0,76     |
| puissance apparente de maintien de la bobine pour CA <ul style="list-style-type: none"><li>pour 50 Hz</li><li>pour 60 Hz</li></ul>                          | 7,6 VA<br>7,2 VA |
| Cos phi inductif pour puissance de maintien de la bobine <ul style="list-style-type: none"><li>pour 50 Hz</li><li>pour 60 Hz</li></ul>                      | 0,25<br>0,28     |

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Homologations Certificats |     |                   |
| General Product Approval  | EMV | Marine / Shipping |



EG-Konf.

[Confirmation](#)



RCM



BUREAU  
VERITAS

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



DNV



RMRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AB01>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AB01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2924-5AB01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AB01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AB01&lang=en)

---

dernière modification :

10/01/2024 