










limiteur de surtension, varistance, 127-240 V CA, 50/60 Hz, 150-250 V CC, pour contacteurs 3RT2.2

nom de marque produit	SIRIUS
catégorie du produit	Limiteur de surtension
désignation du produit	Varistance
Caractéristiques techniques générales	
taille du contacteur	S0
Directive RoHS (date)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC/DC
tension d'alimentation de commande 1 pour CA	
• pour 50 Hz	127 ... 240 V
• pour 60 Hz	127 ... 240 V
fréquence de la tension d'alimentation de commande	
• 1 valeur assignée	50 Hz
• 2 valeur assignée	60 Hz
tension d'alimentation de commande 1 pour DC	
•	150 ... 250 V
version du limiteur de surtension	Varistance
Conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	7,04 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,089 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	6,96 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,0061 kg
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	emboîtable
hauteur	19 mm
largeur	30 mm
profondeur	12 mm
Homologations Certificats	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping			
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report			
Marine / Shipping	other	Railway	Environment		
		Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate	

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1BD00>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1BD00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2926-1BD00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BD00&lang=en

