

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - XVS - Sirène - blanc -
4kV - 1,2kg - conso elec 50mA/240V

XVS14MMW

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVS
Type de produit ou équipement	Sirène à plusieurs sons
Nom de l'appareil	XVS

Complémentaires

Couleur	Blanc
Matière	Plastique: couvercle arrière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): façade PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène): arrière
Poids	1,2 kg
Marquage	CE
Support de montage	Support
Mode de fixation	3 trous Ø 9 mm
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Consommation électrique	50 mA à 240 V
Raccordement électrique	Sur plage: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (circuit de signalisation) Sur plage: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (circuit de puissance)
Largeur	140 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	223 mm

Environnement

Type de signalisation	43 tonalités de sirène
Normes	EN 61000-6-3 EN 60947-5-1 EN 60947-01 EN 61000-6-2
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C

Catégorie de surtension	Classe II se conformer à EN/CEI 61140
Degré de protection IP	IP53 se conformer à EN/CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	240 V CA
Intensité sonore	0...105 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	27,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,55 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	10,676 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)