

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7

XZCC12FDM40B

Code EAN: 3389110806076

Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage	
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur	
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches	
Matière de la bague	Métal	
Etat LED	Sans	
Raccordement câble	Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 36 mm	

Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 7
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	125 V CA 150 V CC
Courant nominal (In)	3 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	8000 μΩ
Poids	0,02 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-4085 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm

Longueur de l'emballage 1	6,500 cm
Poids de l'emballage 1	27,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,953 kg
Type d'emballage 3	P06
· ·	
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Nb produits dans l'emballage 3 Hauteur de l'emballage 3	1600 77,000 cm
·	
Hauteur de l'emballage 3	77,000 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle


Garantie 18 months

Fiche produit

XZCC12FDM40B

Encombrements

Dimensions



(1) Presse-étoupe : n° 7 en plastique (Pg 7)

Fiche produit

XZCC12FDM40B

Schémas de raccordement

Raccordements et schémas



Remplacement(s) recommandé(s)