

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ZCKD - tête inter posi - tige souple métal ressort multi-dir -25/+70°C

ZCKD06

! La production de ce produit a été arrêtée le: 01 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

**Important message :** Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : [FR.salesorders@tesensors.com](mailto:FR.salesorders@tesensors.com)  
Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : <https://tesensors.fr/fr>  
Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKL XCKM XCKS
Corps à associer	ZCKLD39H7 ZCKL5 ZCKLD31 ZCKS7H29 ZCKM7H29 ZCKL5H7 ZCKM7H7 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKS9 ZCKM5 ZCKMD31H7 ZCKM5H29 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKMD39H7 ZCKMD39 ZCKS1H29 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKM7 ZCKMD35H29 ZCKS5 ZCKM8H29 ZCKM1H7 ZCKS8H29 ZCKL8H7 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS1 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKL6H7 ZCKS9H29 ZCKSD39 ZCKM9H29 ZCKMD31H29

ZCKL1H7  
ZCKS8  
ZCKMD35  
ZCKMD39H29  
ZCKMD37H7  
ZCKMD37  
ZCKSD31H29  
ZCKM6H29  
ZCKLD31H7  
ZCKLD35H7  
ZCKSD39H29  
ZCKLD37  
ZCKL7  
ZCKM6  
ZCKM9  
ZCKS7  
ZCKS2H29  
ZCKMD35H7  
ZCKL8  
ZCKSD31  
ZCKM5H7  
ZCKM8H7  
ZCKL1  
ZCKSD37  
ZCKM1H29  
ZCKLD35  
ZCKL7H7  
ZCKSD35

<b>Mouvement tête de commande</b>	Multi-directionnel
<b>Type d'unité de commande</b>	À tige souple à ressort rappel de ressort métal
<b>Type d'approche</b>	Approche multidirectionnelle

## Complémentaires

<b>Mouvement d'attaque</b>	Avec toute pièce mobile
<b>Ouverture positive</b>	Sans
<b>Matière de la tête</b>	Métal

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-25...70 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...70 °C
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Standard

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,800 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	16,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	3,600 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	34,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	S01
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	18
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	15,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	15,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	875,000 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)