








bobine, 48 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A et 3RT2028-.A

nom de marque produit	SIRIUS	
catégorie du produit	Bobines	
désignation du produit	Electroaimant	
Caractéristiques techniques générales		
puissance dissipée [V·A] de la bobine pour CA typique	9,8 VA	
Directive RoHS (date)	10/01/2009	
type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC	
tension d'alimentation de commande 1 pour CA	48 V	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz valeur assignée 		
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA	0,8 ... 1,1	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz pour 60 Hz 	0,85 ... 1,1	
puissance apparente à rotor bloqué de la bobine pour CA	77 VA	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz pour 60 Hz 	87 VA	
Cos phi inductif pour puissance d'appel de la bobine	0,82	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz pour 60 Hz 	0,76	
puissance apparente de maintien de la bobine pour CA	9,8 VA	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz pour 60 Hz 	87 VA	
Cos phi inductif pour puissance de maintien de la bobine	0,25	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz pour 60 Hz 	0,8	
Environmental footprint		
déclaration environnementale de produit (EPD)	Oui	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	7,04 kg	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,089 kg	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	6,96 kg	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,0061 kg	
Homologations Certificats		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping
Confirmation	    	
Marine / Shipping	other	Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AH01>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AH01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2926-5AH01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AH01&lang=en

dernière modification :

10/01/2024