



bobine, 400 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A et 3RT2028-.A

nom de marque produit	SIRIUS		
catégorie du produit	Bobines		
désignation du produit	Electroaimant		
Caractéristiques techniques générales			
puissance dissipée [V·A] de la bobine pour CA typique	9,8 VA		
Directive RoHS (date)	10/01/2009		
type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC		
tension d'alimentation de commande 1 pour CA pour 50 Hz valeur assignée	400 V		
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA - pour 50 Hz - pour 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
puissance apparente à rotor bloqué de la bobine pour CA - pour 50 Hz - pour 60 Hz	77 VA 87 VA		
Cos phi inductif pour puissance d'appel de la bobine - pour 50 Hz - pour 60 Hz	0,82 0,76		
puissance apparente de maintien de la bobine pour CA - pour 50 Hz - pour 60 Hz	9,8 VA 87 VA		
Cos phi inductif pour puissance de maintien de la bobine - pour 50 Hz - pour 60 Hz	0,25 0,8		
Environmental footprint			
déclaration environnementale de produit(EPD)	Oui		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	7,04 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,089 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	6,96 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,0061 kg		
Homologations Certificats			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AV01>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AV01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2926-5AV01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AV01&lang=en

dernière modification :

10/01/2024