

**CECI 90**  
IN-GROUND



Drive-over in-ground luminaries with no visible screws, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Round or square shape available with several cover versions. Supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GU10 LED lamp included**. Insulation class II, Protection rating IP67.



*Apparecchio per incasso a terra carrabile e senza viti a vista, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile con forma quadrata o circolare in diverse versioni di cover. Fornito con inclusa lampadina a LED GU10 con Kelvin impostabile certificata TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP67.*



1F1.000.U1K

**CCT SETTABLE**

2700 K 4000 K

SDCM <6

UV TREATED	DOUBLE INSULATION		PUBLIC	RESIDENTIAL	DRIVE-OVER
RECYCLABLE	ANTISHOCK	TEMPERATURE	IN-GROUND		





**CECI 90 - COMPONENTS**



**IP67**


**COVER** with no visible screws made of shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion free. Round or square design, 2 or 3 light versions available for a diffuse or directed light emission.



**COVER** senza viti a vista realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Disponibile nelle versioni quadrata o ad anello, a 2 aperture e a 3 aperture per permettere un'emissione della luce diffusa o direzionata.

**DIFFUSER** made of high impact and high-pressure load resistant resin material (PC), complete with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents. Frosted or coloured versions, to get a customized ambience.

**DIFFUSORE** in resina antiurto altamente resistente al carico (PC), completo di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni. Disponibile nella versione satinata o colorata, per ottenere un'ambientazione personalizzata.



**HOUSING** made of shockproof resin material, provided with double holes and double watertight cable glands for safe connecting cable.

**CASSA** realizzata in resina antiurto, provvista di doppi fori e doppio pressacavo a tenuta stagna, per consentire in maniera sicura l'ingresso e l'uscita delle connessioni elettriche.

**INSTALLATION HOUSING** made of shockproof resin material to be fixed into the ground before installing the luminaries.

**CONTRO-CASSA** in resina antiurto da fissare al suolo prima dell'installazione degli apparecchi.

**CECI 90**



**Dimensions and weight**  
Installation housing depth: 127 mm  
Diameter: Ø 92 mm  
Weight: 0,35 Kg

**Cover colours:**



**Diffuser PC:**



**LED LAMPS**



Technical details on page 552.

**GU10 LED**

100 - 240 V

\*ADD. SUFFIX



GU10 LED	Power	Lumen	Color Temp	Suffix
	3,5W	350 Lm	4000 K	.U1K
			2700 K	
	6W	600 Lm	4000 K	.L1K
			2700 K	


In-ground supplied as standard with TÜV-CB certified, long-life, efficient and Kelvin settable GU10 LED lamp included. Different wattage available. Quick and easy lamp replacement for a very simple maintenance after installation.

- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement
- **GREAT FLEXIBILITY:** GU10 standard lamp holder
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste

**3.5W = 50W HALOGEN**  
350 Lm  
**SAVE 92%**

**6W = 100W HALOGEN**  
600 Lm  
**SAVE 95%**

**CCT SETTABLE LED LAMP**




CCT switch settable in two different positions, to select the desired Kelvin temperature (2700K/4000K) and get a customized ambience.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

**CECI 90**  
IN-GROUND





CECI 90	
<b>3,5W</b>	1F1.000.U1K
<b>6W</b>	1F1.000.L1K
CCT SETTABLE GU10 LED LAMP INCLUDED 2700K/4000K	
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084	

CECI 90-3L	
<b>3,5W</b>	1F3.000.U1K
<b>6W</b>	1F3.000.L1K
CCT SETTABLE GU10 LED LAMP INCLUDED 2700K/4000K	
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084	

CECI 90-2L	
<b>3,5W</b>	1F2.000.U1K
<b>6W</b>	1F2.000.L1K
CCT SETTABLE GU10 LED LAMP INCLUDED 2700K/4000K	
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084	

CECI 90-SQ	
<b>3,5W</b>	1F4.000.U1K
<b>6W</b>	1F4.000.L1K
CCT SETTABLE GU10 LED LAMP INCLUDED 2700K/4000K	
Pcs 40 Kg 13,7 mc 0,084	