

MANCHONS EN CUIVRE

Manchons fabriqués à l'aide d'un tube en cuivre électrolytique recouvert d'étain pour un meilleur contact électrique. Contiennent un trou d'inspection.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués à 99 % en cuivre électrolytique, recouvert d'étain.
- Conçus pour offrir une grande résistivité mécanique à la traction, aux vibrations et à la conductivité électrique.
- Compatibles avec les câbles en cuivre (sections de 6 mm² à 400 mm²).
- Avec trou d'inspection.
- Extrémités fraisées facilitant l'entrée du câble.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / DIMENSIONS

Article	Code	Conditionnement	D (mm)	d (mm)	L (mm)
KCC 1,5	0779978	100	3,5	2,5	20
KCC 2,5	0779979	100	4	3	20
KCC 4	0779980	100	4,8	3,5	20
KCC 6	0779981	100	5,5	4,1	25
KCC 10	0779982	100	6,7	5	30
KCC 16	0779983	100	7,5	5,8	35
KCC 25	0779984	100	9	7,2	40
KCC 35	0779985	100	10,5	8,5	45
KCC 50	0779986	100	12,5	10,1	50
KCC 70	0779987	100	14,5	11,7	55
KCC 95	0779988	50	17	13,8	60
KCC 120	0779989	25	19,5	15,9	65
KCC 150	0779990	25	20,5	16,7	70
KCC 185	0779991	25	23,5	19,1	75
KCC 240	0779992	12	26	21,4	80
KCC 300	0779993	6	30	24,6	85
KTCC 400	0779994	6	34	27,4	90

