



MZ530N

Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Oui
---------------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 500 V
------------------------------	-------------

Tension

Tension assignée d'isolement	6000 V
------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi en continue	24 / 220 V
---------------------------------------	------------

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
---------------------------------	-----

I _{min} =f(U=230V AC) du circuit de puissance	6 A
--	-----

I _{min} =f(U=230V DC) du circuit de puissance	0.2 A
--	-------

I _{min} =f(U=24V DC) du circuit de puissance	3 A
---	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	104 mm
-----------------------------	--------

Hauteur produit installé	80 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	72 mm
--------------------------	-------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
--	-------

Matières

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Équipement

Nombre de contacts à ouverture	1
--------------------------------	---

Nombre de contacts à fermeture	1
--------------------------------	---

Nombre de contacts inverseurs	0
-------------------------------	---

Nombre de clés	0
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...55 °C
------------------------	-------------

Altitude	2000 m
----------	--------

Température de stockage/transport	-25...80 °C
-----------------------------------	-------------