



SPN215R

## Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
--	-------

Niveau de protection Up IEC61643-1	1 kV
------------------------------------	------

#### Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	5 kA, 20 kA
--	-------------

Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
---	-------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA, 40 kA
------------------------------------	--------------

#### Dimensions

Hauteur	82 mm
---------	-------

Largeur	44 mm
---------	-------

Profondeur	96 mm
------------	-------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

#### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

#### Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------