



VU12NR

Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Afrique

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 12

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur de montage 90 mm

Profondeur produit installé 94.5 mm

Profondeur interne 91.5 mm

Hauteur produit installé 356 mm

Hauteur de montage 365 mm

Longueur 356 mm

Largeur produit installé 348 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

Hauteur d'encastrement 340 mm

Largeur de montage 335 mm

Porte, couvercle

Indice de protection avec porte IP 30

Cadenassable Non

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.015 kg

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Éléments fournis	
Avec couverture	Non
Équipement	
Nombre d'unités	12
Nombre rangées	1
Nombre de rails	1
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	650 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK05
Conditions d'utilisation	
Température de service	-40...40 °C