



WNC023

Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x75
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré

Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-50...50 °C
-----------------------------------	-------------

Pictogrammes

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------