

Fiche produit



MOSAIC LEGRAND

Prise de courant 2P+T à puits euro-US Mosaic 2 modules - blanc

REF. 077502 | EAN. 3245060775025

Mosaic, une prise de courant standard euro-US, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Mosaic, une prise de courant standard euro-US, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
Type de contact de protection	Autre
Nombre de contacts actifs (ronds)	1
Nombre de contacts actifs (plats)	1
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Borne à vis
Avec volet de protection	Non
Avec eclips / protection enfant	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non

Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Oui
Avec dispositif on/off	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	45 mm
Hauteur d'appareil	45 mm
Profondeur d'appareil	34.1 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrément isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Support de module
Type de fixation	Fixation par encliquetage
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrément	25.6 mm
Température d'utilisation / d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	4-4 mm ²
Maintien du câble	Autre
Couvercle	Plaque centrale
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F00427RU-04.pdf | PDF (0.4Mo)
-  F00427EN-04.pdf | PDF (0.27Mo)

Objet BIM

- BIM-LEGRAND-MOSAIC-2023-ENGLISH.rvt | RVT (126.68Mo)
- BIM-LEGRAND-MOSAIC-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (128.48Mo)