

Fiche produit



PROGRAMME MOSAIC LEGRAND

Mosaic chargeur 2 USB type A 2,4A 12W 2 Modules Blanc

REF. 278594L | EAN. 3414971940086

[> Voir sur le e-catalogue](#)



Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
Nombre de ports USB-A	2
Nombre de ports USB-C	0
Tension de fonctionnement	100-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Courant de sortie max.	3000 mA
Tension de sortie	5-5 V
Consommation d'énergie	0.068 W
Type de connexion	Borne à vis
Mode de pose	Encastré
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Largeur d'appareil	45 mm
Hauteur d'appareil	45 mm
Profondeur d'appareil	42 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Traitement antimicrobien	Non
Sans fil	Non
Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Température d'utilisation / d'installation	5-40 °C
Température de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	2
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm ²

Documentation

Documentation technique

-  [F03160EN-01.pdf](#) | PDF (0.1Mo)
-  [F03160FR-01.pdf](#) | PDF (0.1Mo)

Objet BIM

- [BIM-LEGRAND-MOSAIC-2023-ENGLISH.rvt](#) | RVT (126.68Mo)
- [BIM-LEGRAND-MOSAIC-2023-FRANCAIS.rvt](#) | RVT (128.48Mo)