

Fiche produit



RX³ LEGRAND

Disjoncteur RX³ 6kA 2P 16A courbe C

REF. 419873 | EAN. 3414970370020

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement	44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	C
Nombre de pôles (total)	2
Nombre de pôles protégés	2
Calibre/courant nominal assigné (In)	16 A
Tension assignée (Ue)	400 V
Tension d'isolement assignée (Ui)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	4 kV
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	10 kA
Type de tension	AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)	6 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	10 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)	6 kA
Fréquence	50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t)	3
Montage encastré	Oui
Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Degré de pollution	2

Produits auxiliaires associables	Non
Largeur en nombre de modules	2
Classe de protection (IP)	IP20
Antidéflagration	Non
Largeur	34.6 mm
Hauteur	88.8 mm
Profondeur	77.3 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Temperature de stockage	-25-60 °C
Tension nominale (Un)	360-440 V
Sens de l'alimentation électrique	Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis , Peigne et câble
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Mode de pose	Rail DIN

Documentation

Documentation technique

 F01910EN-01.pdf | PDF (0.38Mo)

Certificats et agréments

 OC / CB-IT-21483/A1 | (0.24Mo)

 OC / CB-SE-113126 | (0.81Mo)

 VDE-40042228 | (0.55Mo)

 VDE-40044431 | (0.36Mo)

 PEP_LGRP-00698-V02.01-EN_LG-419840.pdf | PDF (0.81Mo)

Objet BIM

 419694.dwg | DWG (0.18Mo)