

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Poussoir commande VMC dooxie finition blanc

REF. 600006 | EAN. 3414971004344

dooxie, une commande de ventilation mécanique contrôlée avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

[> Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une commande de ventilation mécanique contrôlée avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Poussoir 2 positions pour l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques dooxie - Blanc
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- À équiper d'une plaque

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Les plus produits

Les + installation

- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Permet de commander une ventilation mécanique centralisée (VMC) afin de favoriser l'élimination de l'humidité, des mauvaises odeurs, des polluants ou encore des émissions des appareils de chauffage

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Caractéristiques techniques

Composition	Mécanisme seul
Modèle	Bouton-poussoir unique
Type de commande	Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	0
Version sans contact	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Nombre de pôles	2
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Avec éclairage	Non
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité

Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Autre
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	36.25 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	1.5-1.5 mm²

Documentation

Documentation technique

 [F02459FR-00.pdf](#) | PDF (0.23Mo)

Certificats et agréments

 [NF-NF012_1590](#)

Pages catalogue

 [legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf](#) | PDF (14.36Mo)

 [legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf](#) | PDF (1Mo)

Firmware & autre logiciel

 [ILLIPRO](#)