

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Interrupteur commande VMC dooxie finition blanc

REF. 600007 | EAN. 3414971004368

dooxie, une commande de ventilation mécanique contrôlée avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

[> Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une commande de ventilation mécanique contrôlée avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Interrupteur 2 positions dooxie pour commande directe d'une VMC - Blanc - À équiper d'une plaque
- Mécanisme à 2 vitesses (lente et rapide) pour un confort optimal dans la maison
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Les plus produits

Les + installation

- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Permet de commander une ventilation mécanique centralisée (VMC) afin de favoriser l'élimination de l'humidité, des mauvaises odeurs, des polluants ou encore des émissions des appareils de chauffage - Assure, grâce à ses deux vitesses réglables, hygiène, sécurité mais aussi confort dans toute la maison

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Caractéristiques techniques

Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Autre
Composition	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis
Avec cadre/support de montage	Oui
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Fonction d'éclairage	Autre
Type d'éclairage	Autre
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Autre
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	36.25 mm
Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	1.5-1.5 mm²

Documentation

Documentation technique

F02459FR-00.pdf | PDF (0.23Mo)

Certificats et agréments

NF-NF012_1590

Pages catalogue

legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf | PDF (14.36Mo)

legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf | PDF (1Mo)

Firmware & autre logiciel

ILLIPRO