

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie IP44 6A 250V~ livré avec plaque carrée blanche

REF. 600014 | EAN. 3414971004474

dooxie IP44, des produits complets, résistants à l'eau, pour les installations où il y a un risque de projection d'eau

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie IP44, des produits complets, résistants à l'eau, pour les installations où il y a un risque de projection d'eau

Caractéristiques techniques

Composition	Mécanisme complet avec plaque
Modèle	Bouton-poussoir unique
Type de commande	Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	0
Version sans contact	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Nombre de pôles	2
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Avec éclairage	Oui
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique

Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Sans
Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	32.6 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	21.4 mm

Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité

Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	1.5-1.5 mm ²

Documentation

Documentation technique

-  F02445FR-00.pdf | PDF (0.11Mo)
-  LE10518AB.pdf | PDF (0.9Mo)
-  LE10518AC.pdf | PDF (0.98Mo)

Certificats et agréments

-  OC / CB-FR_703318 | (1.04Mo)
-  NF-NF012_1590 | (0.84Mo)