

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Commande de volets roulants dooxie finition blanc

REF. 600021 | EAN. 3414971004535

dooxie, une commande de volets roulants avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

[> Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une commande de volets roulants avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Commande de volets roulants dooxie - Blanc
- Commande le volets roulants, stores, stores bannes et remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Les plus produits

Les + installation

- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes - Ses trois boutons (montée, descente et stop) facilitent la gestion de la luminosité pour un confort optimal dans la maison

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Caractéristiques techniques

Composition	Mécanisme seul
Modèle	Commutateur unipolaire
Nombre de pôles	1
Type de commande	Autre
Utilisation mécanique possible	Oui
Utilisation électronique possible	Non
Mode de pose	Encastré
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Type de fixation	Fixation avec vis
Type de connexion	Borne automatique
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non

Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Tension nominale	250 V
Nombre de touches	3
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	40.8 mm
Profondeur d'encastrement	23.8 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Traitement antimicrobien	Non
Section de câble	2.5-2.5 mm ²

Documentation

Documentation technique

 F02458FR-00.pdf | PDF (0.25Mo)

Certificats et agréments

 LGRP-00955-V01.01-FR.pdf | PDF (0.68Mo)

 NF-NF012_1590

Pages catalogue

 legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf | PDF (14.36Mo)

 legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf | PDF (1Mo)

Firmware & autre logiciel

 ILLIPRO