

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Détecteur mural dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc

REF. 600064 | EAN. 3414971004795

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

[> Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Détecteur dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Consommation en veille : 0,02W
- Seuil de luminosité réglable pour déclenchement automatique de la lumière : la lumière ne s'allume pas lorsque l'éclairage naturel est suffisant - Possibilité de gérer l'allumage et l'extinction en mode manuel : fonctionnement identique à celui d'un interrupteur
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Les plus produits

Les + installation

- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- Permet de commander les ampoules LED variables ou dimmables, fluocompacts variables, halogènes très basse tension (TBT), halogènes 230V et incandescentes

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Type de capteur	Infrarouge
Avec interface DALI	Non
Régulation de la lumière	Non
Commande HVAC	Non
Marche forcée	Oui
Arrêt forcé	Oui
Spécial animaux	Non
Protection au ras du mur	Non
Avec détection du champ arrière	Non
Interconnectable	Non
Angle de balayage	120 °
Hauteur de montage optimale	1.2 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui
Commutateur de pontage	Non
Largeur de portée max.	6 m
Longueur de portée max.	8 m
Champ de détection de diamètre au sol	6 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Télécommande fournie	Non
Sensibilité ajustable	Oui
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Avec voyant	Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de câblage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Encastré
Adapté à un montage au plafond	Non
Montage mural	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui

Résistance aux chocs (IK)	IK02
Type de tension	AC
Fréquence	47-63 Hz
Tension nominale (Un)	230-230 V
Durée de marche min.	5 s
Durée de marche max.	30 min
Déclenchement retardé	0 s
Enclenchement retardé	0 s
Angle de détection horizontal	120-120 °
Plage de rotation du capteur, horizontale	0-0 °
Plage de rotation du capteur, verticale	0-0 °
Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Puissance de coupure max.	300 W
Puissance max. de commutation LED	100 W
Adapté à une charge C	Oui
Température	-5-45 °C
Courant de démarrage max.	1.8 A
Courant de veille	1.8 mA
Commande auxiliaire possible	Non
Fonction d'alarme	Non
Avec capteur acoustique	Non
Largeur	73 mm
Hauteur	73 mm
Profondeur	51.45 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	38 mm
Avec câble de raccordement	Non
Longueur de câble de raccordement	0 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-58 °C
Neutre obligatoire	Non

Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20

Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Interrupteur automatique	Oui

Documentation

Documentation technique

 [LE10467AA_1.pdf](#) | PDF (0.96Mo)

Objet BIM

[LEGRAND-BIM-DOOXIE-2022-FRANCAIS.rvt](#) | RVT (50.81Mo)

Pages catalogue

 [legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf](#) | PDF (14.36Mo)

 [legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf](#) | PDF (1Mo)

 [cm222600_0654-0677-0877-0878a.pdf](#) | PDF (0.21Mo)

Firmware & autre logiciel

 [ILLIPRO](#)