

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc

REF. 600335 | EAN. 3414971006102

dooxie, une prise de courant avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une prise de courant avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques techniques

Modèle	Broche de contact de protection
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	0
Nombre de contacts actifs (plats)	0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Autre
Avec volet de protection	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc

Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	38.4 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité

Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	28.4 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
précâblé	Non
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
Maintien du cable	Non applicable
Couvercle	Autre
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

 F02453FR-00.pdf | PDF (0.34Mo)

Certificats et agréments

 NF-NF012_3762 | (0.7Mo)

 LGRP-00602-V03.01-FR.pdf | PDF (0.79Mo)

 OC / CB-FR_716330 | (0.73Mo)

Objet BIM

 3D_LG-600335.stp | IFC (18.35Mo)

BIM-LEGRAND-DOOXIE-2023-FRANCAIS.rvt | RVT (53.37Mo)